

TYRE SEALER



Physikalische Eigenschaften:

Farbe	Weiß
Aussehen	Flüssigkeit
Haltbarkeit in Reifen	2 bis 7 Monate
Verfügbare Volumens	80ml / 500ml

Beschreibung:

Airolube Tyre Sealer ist eine Flüssigkeit auf pflanzlicher Basis, mit der Fahrrad- und Autoreifen schlauchlos gemacht werden können.

Die natürliche Formel des Airolube Tyre Sealer schließt mühelos alle Löcher bis zu 6 mm. Auf diese Weise ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie aufgrund eines platten Reifens zum Stillstand kommen, viel geringer. Airolube Tyre Sealer arbeitet mehrere Monate optimal. Die genaue Haltbarkeit des Reifens hängt von den Wetterbedingungen und der Verwendung ab. Überprüfen Sie daher alle 3 bis 4 Wochen, ob der Reifendichter noch flüssig ist. Bei Bedarf nachfüllen.

Wie alle anderen Airolube-Produkte ist auch der Tyre Sealer biologisch abbaubar. Die Verpackung ist auch vollständig recycelbar.

Anwendung:

Luftlecks in Reifen abdichten.

Anweisungen:

Gießen Sie 80 ml Airolube Tyre Sealer in Mountainbike-Reifen. Rennräder können 40 ml pro Reifen enthalten. Dies kann durch die Ventilöffnung oder durch teilweises Entfernen des Reifens von der Felge erfolgen. Reifen oder Ventil montieren und Reifen auf den richtigen Druck bringen. Drehen Sie das Rad mehrmals, damit die Flüssigkeit das gesamte Profil bedeckt. Überprüfen Sie den Zustand des Reifendichters alle 4 Wochen und füllen Sie ihn gegebenenfalls nach.

Der Inhalt dieses Dokuments soll es dem Leser ermöglichen, sich an den Eigenschaften und möglichen Anwendungen von Produkten zu orientieren, die unter den Etiketten von Airogroup BV hergestellt werden. Die in diesem Produktdatenblatt genannten Analysedaten sind typische Werte. Kleine Abweichungen, die während des normalen Herstellungsprozesses des Produkts auftreten können, haben keinen Einfluss auf die Qualität des Produkts. Obwohl dieser Text mit großer Sorgfalt zusammengestellt wurde, übernimmt der Compiler keine Haftung für Schäden, die aus Unvollständigkeit und/oder Ungenauigkeiten im Text resultieren. Dem Leser wird empfohlen, die endgültige Produktwahl in Absprache mit dem Lieferanten zu treffen.